



ESUL5C

El empotrado de piso ideal para realzar los acabados de tu casa, crear ambientes o usarlo como luz de cortesía.

Producto:	Luminario de LED
Descripción:	Empotrado de acero inoxidable para piso y muro
Modelo:	ESUL5C
Marca:	Iluminación Megamex
Flujo Luminoso:	300 lm
Temperatura de Color:	3 000 K
Ángulo de Haz:	60°
IRC:	80
Eficiencia:	60 lm/W
Tensión de Alimentación:	100 - 260 V~
Corriente:	0,11 - 0,03 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	5 W
Consumo de energía:	5 Wh
Factor de Potencia:	0.5
Vida media:	20 000 h
Temperatura Ambiente:	-20 a 40 °C
Humedad Relativa:	10 - 95%
Grado IP:	IP67
Uso:	Exterior
Garantía:	3 años
Material de Cuerpo:	Aluminio
Material del aro:	Acero inoxidable
Color del aro:	Satín

Flux out: 300lm

Height	Flux,lm	Angle	Diameter
1m	277.1, 416 lx	32.22deg	57.76cm
2m	69.28, 104 lx		115.51cm
3m	30.79, 46 lx		173.27cm
4m	17.32, 26 lx		231.02cm
5m	11.08, 16 lx		288.78cm
6m	7.698, 11 lx		346.54cm
7m	5.655, 8 lx		404.29cm
8m	4.330, 6 lx		462.05cm
9m	3.421, 5 lx		519.80cm
10m	2.771, 4 lx		577.56cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

